

tesa® 64621

Công Nghiệp

Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo hai mặt trong suốt



Product Description

- tesa® 64621 là một loại băng hai mặt trong suốt bao gồm lớp nền PP và lớp keo cao su tổng hợp (keo nóng chảy do nhiệt).
- Với chất keo nóng chảy do nhiệt, tesa® 64621 là băng keo không có dung môi và có độ dính cao.
- tesa® 64621 được bảo vệ bởi lớp giấy silicone.

Ứng dụng

- Băng keo dùng cho mục đích dán cố định chung
- Kết dính, gắn kết vật liệu trang trí và đóng gói
- Gắn phôi, vải, giấy và vật liệu nhựa

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

Lớp nền	PP film	Màu sắc	trong suốt
Loại keo	cao su tổng hợp	Màu lớp lót	vàng
Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	Định lượng của lớp lót	78 g/m ²
Độ dày	90 µm	Độ dày lớp lót	70 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

Độ giãn dài tối đứt	140 %	Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	thấp
Lực kéo căng	45 N/cm	Khả năng chống lão hóa (UV)	trung bình
Chịu nhiệt trong dài hạn	40 °C	Khả năng chống ẩm	tốt
Chịu nhiệt trong ngắn hạn	80 °C	Độ dính ban đầu	tốt
Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	trung bình		

Độ kết dính trên

ABS (ban đầu)	7 N/cm	PP (sau 14 ngày)	9 N/cm
ABS (sau 14 ngày)	11 N/cm	PVC (ban đầu)	9 N/cm
PE (ban đầu)	5 N/cm	PVC (sau 14 ngày)	9.5 N/cm
PE (sau 14 ngày)	6.5 N/cm	thép (ban đầu)	10 N/cm
PP (ban đầu)	8 N/cm	thép (sau 14 ngày)	15 N/cm

tesa® 64621

Công Nghiệp

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64621>