



# 51152 EasySplice® CoaterLine



## Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt tan được trong nước

### Product Description

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine là một loại băng keo nối cuộn hai mặt tan được trong nước tích hợp bao gồm một lớp giấy phẳng và keo acrylic tan được trong nước. tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine với tính năng đặc biệt: \* Độ dính ban đầu rất cao \* Bám dính rất tốt trên giấy trắng và không trắng \* Độ dày vết nối thấp \* Lớp nền có thể in và phủ \* Hòa tan trên toàn pH-range (PH3 - pH9) Cung cấp chức năng sau: \* Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng \* Công thức keo với độ bám dính ban đầu rất cao tạo ra sự tiếp xúc tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới \* Một dải tách rời màu trắng với lớp nền giấy giúp cuộn giấy mới mở dễ dàng hơn mà không gây nguy hiểm cho quá trình phủ \* Màu: Xanh

### Đặc trưng

- Độ dính ban đầu rất cao
- Bám dính rất tốt trên giấy trắng và không trắng
- Độ dày vết nối thấp \* Lớp nền có thể in và phủ
- Hòa tan trên toàn pH-range (PH3 - pH9)
- Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng
- Công thức keo với độ bám dính ban đầu rất cao tạo ra sự tiếp xúc tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới
- Một dải tách rời màu trắng với lớp nền giấy giúp cuộn giấy mới mở dễ dàng hơn mà không gây nguy hiểm cho quá trình phủ

### Ứng dụng

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine đặc biệt thích hợp cho:

- Ứng dụng nối cuộn trên máy phủ offline với tốc độ nối <900m/phút và chiều rộng phủ <4m.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                            |   |           |            |
|----------------------------|---|-----------|------------|
| • Backing                  | giấy trơn phẳng                             | • Độ dày  | 100 µm     |
| • Loại keo                 | acrylic cải tiến tan<br>được trong dung môi | • Màu sắc | xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy trắng silicone tan<br>được trong nước  |           |            |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                            |            |   |           |
|----------------------------|------------|---|-----------|
| • Độ giãn dài tối đa       | 6 %        | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | 12 months |
| • Lực kéo căng             | 30 N/cm    | • Độ dính ban đầu                           | tốt       |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh | trung bình |   |           |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51152>



# 51152 EasySplice<sup>®</sup> CoaterLine

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51152>