



tesa® 4549

Thông tin Sản phẩm



Băng keo vải không phủ dễ bóc

Mô tả sản phẩm

tesa® 4549 là băng keo vải có độ chống rách cao. Nó được dựa trên lớp nền sợi rayon lưới 145 và kết dính cao su tự nhiên. tesa® 4549 là băng keo rất linh hoạt và phù hợp. Lực tháo thấp làm cho nó lý tưởng cho quá trình chạy máy và một loạt các ứng dụng khác.

Các tính năng:

- Lực tháo thấp, tăng cường phân phát tự động
- Độ bám dính tốt, ngay cả trên bề mặt thô
- Thích hợp với các bề mặt không đồng đều mà không nhăn
- Dễ dàng để viết trên, băng keo đánh dấu lý tưởng
- Độ bền chịu lực kéo căng cao
- Trơn tru và linh hoạt
- Màu sắc có sẵn: màu đen và trắng

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

- Máy tự động niêm phong thùng và hộp thiếc
- Hấp thụ rung động trong ô tô và ngành công nghiệp điện gia dụng
- Dây chuyền của các linh kiện điện, đinh, ốc vít, vv
- Quấn dây, thanh và cáp
- Gia cố và bảo vệ các cạnh
- Dây cáp
- Quấn sách
- Dán kính

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|--|--------|
| • Lớp nền | vải không mạ | • Tỷ lệ tổng carbon có nguồn gốc sinh khối (không bao gồm lớp lót, theo tiêu chuẩn DIN EN 16640) | 69 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Độ dày | 300 µm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	16 %	• dễ viết lên	có
• Lực kéo căng	90 N/cm	• Khả năng chịu nhiệt độ (loại bỏ khỏi bề mặt nhôm sau 30 phút tiếp xúc)	140 °C
• Chống mài mòn	tốt	• Màng	145 count per square inch

Độ kết dính trên

• thép	3.6 N/cm
--------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04549>