



tesa® 60246

Thông tin Sản phẩm

Băng keo xốp dẫn điện một mặt màu xám dày 300µm

Product Description

tesa® 60246 là băng keo xốp dẫn điện một mặt màu xám. Nó bao gồm xốp nhiều ống dẫn điện và chất kết dính dẫn điện tesa® 60246 có tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 300µm
- Dẫn điện tuyệt vời theo chiều XYZ ngay cả ở nhiệt độ cao và môi trường ẩm
- Mức độ bám dính cao ngay cả ở điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Đặc tính chịu va đập tốt và có thể làm lớp đệm
- Độ ổn định của xốp cao để tránh bong tróc các thành phần

Ứng dụng

- Ứng dụng che chắn EMI và truyền điện tiếp đất
- Ứng dụng xả tĩnh điện

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| • Lớp nền | mút foam dẫn điện | • Màu sắc | xám |
| • Loại keo | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE | • Độ dày lớp lót | 120 µm |
| • Độ dày | 300 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 160 °C | • Lực tháo lớp lót | dễ |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.03 Ohm / square inch | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.2 Ohm / square |

Độ kết dính trên

- | | |
|----------------------|----------|
| • thép (sau 14 ngày) | 5.3 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 60246

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60246>