



tesa[®] 54902

miếng cắt sẵn

Thông tin Sản phẩm

Băng keo xốp PU cao cấp cho các ứng dụng BSR

Product Description

tesa[®] 54902 băng keo xốp PU màu đen, mềm dày 3.3mm có độ bám dính cao. Sản phẩm này là hoàn toàn phù hợp cho giảm tiếng ồn, niêm phong những khoảng trống lớn hơn và hấp thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp ô tô

Tính năng:

- Tính giảm ồn tốt
- Độ nén liên tục
- Chịu điều kiện thời tiết ngoài trời
- Độ bám dính cao
- Chịu va đập và rung
- Thoát khí rất thấp (nhờ lớp nền)
- Không bắt cháy

Đặc trưng

- Excellent noise damping properties
- Constant compression set
- Outdoor resistant
- High adhesion power
- Absorbance of shock and vibrations
- Very low outgassing (Carrier)
- Self extinguishing

Ứng dụng

- Yêu cầu cao nhất đối với việc giảm tiếng ồn
- Lớp đệm cho các linh kiện
- Kín nước và không khí và nối các khoảng cách lớn hơn, ngay cả các bộ phận ngoại thất của phương tiện vận chuyển
- Tách rung
- hấp thụ va đập

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| • Backing | mút xốp foam PU, mềm | • Độ dày | 3400 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Màu lớp lót | trong suốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54902>



tesa® 54902

miếng cắt sắt

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 65 % | • Khả năng chống ẩm | tốt |
| • Lực kéo căng | 14 N/cm | • Mật độ lớp nền (backing) | 320 kg/m ³ |
| • Chống mài mòn | thấp | • phù hợp cho công đoạn cắt đập | có |

Thông tin thêm

Đặc tính giảm âm thanh và kháng mài mòn được tính theo LV 312.

Các lựa chọn nguyên liệu khác:

tesa® 54901, 4.8mm cứng

tesa® 54903, 3.3mm rất cứng

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54902>