



51250

FastLine TF

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt, tan được trong nước

Product Description

tesa EasySplice® 51250 FastLine TF là băng keo hai mặt, tan được trong nước, nối cuộn tự động bao gồm lớp nền là giấy phẳng và chất kết dính acrylic điều chế.

Các tính năng chính của tesa EasySplice® 51250 FastLine TF là:

- * Độ bám dính ban đầu tốt nhất
- * Độ bám dính rất tốt trên giấy trắng và không trắng
- * Độ dày kết nối tối thiểu
- * Lớp nền có thể in và cán phủ
- * Khả năng tan được trong nước ở tất cả các độ pH (pH3 - pH9)

Các chức năng sau được cung cấp:

- * Một lớp lót có lẽ giúp dễ dàng thao tác và gắn cố định trên tấm
- * Công thức chất kết dính tạo ra độ bám dính ban đầu rất cao cho sự tiếp xúc tuyệt vời giữa các cuộn giấy đã hết và cuộn mới
- * Hai dải phân cách tổng hợp cho việc mở cuộn giấy mới trơn tru mượt mà hơn và giảm thiểu các ảnh hưởng đến quá trình phủ

Màu sắc: xanh dương

Đặc trưng

- Độ bám dính ban đầu tốt nhất
- * Độ bám dính rất tốt trên giấy trắng và không trắng

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51250>



51250 FastLine TF

Thông tin Sản phẩm

Đặc trưng

- * Độ dày kết nối tối thiểu
- * Lớp nền có thể in và cán phủ
- * Khả năng tan được trong nước ở tất cả các độ pH (pH3 - pH9)
- * Một lớp lót có lẽ giúp thao tác dễ dàng và ư gắn cố định trên tấm
- * Công thức chất kết dính tạo ra độ bám dính ban đầu rất cao cho sự tiếp xúc tuyệt vời giữa các cuộn giấy đã hết và cuộn mới
- * Hai dải phân cách tổng hợp cho việc mở cuộn giấy mới trơn tru mượt mà hơn và giảm thiểu các ảnh hưởng đến quá trình phủ

Ứng dụng

tesa EasySplice® 51250 FastLine TF đặc biệt thích hợp cho:

- Nối cuộn tự động ở tốc độ cao của các máy tráng phủ offline

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|
| • Backing | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 80 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến tan
được trong dung môi | • Màu sắc | xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng silicone tan
được trong nước | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------|------------|---|-----------------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 6 % | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | 12 months |
| • Lực kéo căng | 25 N/cm | • Độ dính ban đầu | tốt, trung bình |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh | trung bình | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51250>



51250 FastLine TF

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51250>