



tesa® EasySplice 51918

EasySplice® FilmLine Black



Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối tích hợp

Product Description

Thành phần:

- Lớp nền Polyester * Cơ chế lớp tách bằng giấy * Chất kết dính cao su cải tổng hợp

Tính năng:

- Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng * lớp nền polyester tốt giúp nối an toàn ngay cả với lực kéo căng của cuộn giấy cao * lớp nền màu đen hai mặt để phát hiện của các mối nối tại cuộn đứng hoặc trong các quá trình tiếp theo * Độ dính ban đầu cao và độ bám dính tốt trên bề mặt có năng lượng thấp tạo ra liên kết tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới * Một dải tách rời với đặc tính mở được thiết kế giúp cuộn mới mở ra dễ dàng mà không gây nguy hiểm cho quá trình gia công cắt

Đặc trưng

- Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng
- lớp nền polyester tốt giúp nối an toàn ngay cả với lực kéo căng của cuộn giấy cao
- lớp nền màu đen hai mặt để phát hiện của các mối nối tại cuộn đứng hoặc trong các quá trình tiếp theo
- Độ dính ban đầu cao và độ bám dính tốt trên bề mặt có năng lượng thấp tạo ra liên kết tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới
- Một dải tách rời với đặc tính mở được thiết kế giúp cuộn mới mở ra dễ dàng mà không gây nguy hiểm cho quá trình gia công cắt

Ứng dụng

Băng keo đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng nối cuộn tốc độ cao trong bất kỳ quá trình chuyển đổi màng như in flexo và in ống đồng cũng như quy trình ghép.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|--------|
| • Lớp nền | PETP | • Độ dày | 105 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | • Màu sắc | đen |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---|-----------|
| • Độ giãn dài tối đa | 60 % | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | 18 months |
| • Lực kéo căng | 70 N/cm | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51918>



tesa® EasySplice 51918 EasySplice® FilmLine Black

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51918>