



tesa® 4280 PV0



Thông tin Sản phẩm

Băng keo dán thùng carton

Product Description

tesa® 4280 là băng keo có lớp nền film PP dày 25µm và keo cao su tổng hợp.
Sản phẩm này có sẵn 2 màu sắc và tháo keo gây ồn..

Ứng dụng

Niêm phong bằng tay và tự động của thùng carton trọng lượng trung bình và nhẹ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|-------|
| • Lớp nền | PP film | • Độ dày | 42 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------|----|
| • Độ giãn dài tối đa | 145 % | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Lực kéo căng | 40 N/cm | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 4.8 N/cm |
|--------|----------|



tesa® 4280 PV0

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Màu có sẵn: nâu và trong suốt

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04280>