



tesa® 64500

Thông tin Sản phẩm



Băng keo vận chuyển an toàn đặc biệt

Product Description

tesa® 64500 bao gồm lớp nền polypropylene chịu lực kéo căng, cùng với lực căng bề ngang được tăng cường và lớp keo cao su tự nhiên đặc biệt.

tesa® 64500 có các tính năng:

- Chống tia UV tốt
- Chống hơi nước và độ ẩm cao
- Tính linh hoạt cao phù hợp nhiều hình dạng khác nhau và khả năng chống mài mòn
- Độ ổn định lớp nền cao
- Tháo gỡ không để lại keo trên nhiều bề mặt khác nhau mà không bị đổi màu

Đặc trưng

- Chống tia UV tốt
- Chống hơi nước và độ ẩm cao
- Tính linh hoạt cao phù hợp nhiều hình dạng khác nhau và khả năng chống mài mòn
- Độ ổn định lớp nền cao
- Tháo gỡ không để lại keo trên nhiều bề mặt khác nhau mà không bị đổi màu

Ứng dụng

Đảm bảo vận chuyển an toàn và bảo vệ bề mặt của các linh kiện trong các ngành công nghiệp khác nhau, ví dụ: Thiết bị văn phòng và điện gia dụng, vv Thích hợp cho các ứng dụng giao thông đường dài ngay cả trong điều kiện khí hậu đầy thử thách.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | MOPP | • Độ dày | 110 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|------|----------------|----------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 32 % | • Lực kéo căng | 256 N/cm |
|-----------------------|------|----------------|----------|

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 5.5 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64500>



tesa® 64500

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64500>