



tesa® 51230 PV1

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xé rất bền

Product Description

tesa® 51230 PV1 là băng keo có lớp nền tensilised-polypropylene (TPP) mạnh nhất với keo cao su tổng hợp. Nhờ lớp nền ép tổng hợp PP/PE tesa® 51230 PV1 thể hiện khả năng xé tuyệt vời, độc đáo mặc dù độ dày tương đối thấp. Sản phẩm này được khuyến khích sử dụng cho vận tốc tháo keo cao trong sản xuất tự động.

Các tính năng:

- Tính kết dính tuyệt vời
- Độ bám dính tuyệt vời và chống lực kéo trượt trên nhiều loại bề mặt bìa cứng gợn sóng và rắn
- Lớp nền rất chắc

Ứng dụng

- Dùng cho bảng cứng vừa và bìa cứng hai lớp gợn sóng
- Sử dụng trên chất tẩy rửa và thùng giấy tiêu dùng, phong bì vận chuyển, chuyển phát nhanh và phong bì chuyển phát nhanh

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	MOPP	• Độ dày	90 µm
• Loại keo	cao su tổng hợp		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	25 %	• Lực kéo căng	165 N/cm
-----------------------	------	----------------	----------

Độ kết dính trên

• thép	5.5 N/cm
--------	----------



tesa® 51230

PV1

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51230>