



# tesa<sup>®</sup> 51324

## Thông tin Sản phẩm



tesa<sup>®</sup> 4324 như SAF

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 51324 băng keo bảo vệ bề mặt bằng giấy sần và chống ẩm ướt với đặc điểm linh hoạt tốt và lực kéo căng cao.

### Đặc trưng

- Very high conformability for excellent bonding to rough and irregular surfaces
- Strong natural rubber
- adhesive for good bandoliering performance

### Ứng dụng

tesa<sup>®</sup> 4324 là phù hợp bảo vệ bề mặt trong quá trình phun sơn với lò sấy (lên đến 80°C)

Ứng dụng thêm ví dụ như:

- Quấn ứng dụng dạng thanh, trụ
- Nối giấy ảnh và vec-ni
- Cuộn dây

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                        |          |        |
|------------|------------------------|----------|--------|
| • Backing  | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Độ dày | 280 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên        |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |      |                |         |
|-----------------------|------|----------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 17 % | • Lực kéo căng | 47 N/cm |
|-----------------------|------|----------------|---------|

### Độ bám dính

- |        |        |
|--------|--------|
| • thép | 4 N/cm |
|--------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 51324

## Thông tin Sản phẩm

### Thông tin thêm

Sự linh hoạt và các keo mềm cho phép kết dính tốt với bề mặt thô ráp hoặc các hình dạng phức tạp và đường nét.

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51324>