



51458

EasySplice® LabelLine Premium

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt

Product Description

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine Premium là băng keo nối cuộn hai mặt tích hợp bao gồm lớp giấy phẳng và keo acrylic cải tiến

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine cao cấp có tính năng đặc biệt:

- Tính kết dính rất cao
- Chịu lực kéo trượt rất tốt trên bề mặt giấy
- Độ bám dính rất tốt trên giấy trắng và không trắng
- Độ dày mối nối thấp
- Lớp nền có thể in và phủ

Chức năng sau được cung cấp:

- Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng
- Công thức keo với độ bám dính ban đầu rất cao tạo ra sự tiếp xúc tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới
- Hai dải tách rời với lớp nền giấy giúp mở guồng giấy mới trơn tru mà không gây nguy hiểm cho quá trình phủ và tạo ra liên kết an toàn giữa băng keo với cuộn giấy - không dính keo lại với nhau trong khi dán lớp phía trên
- Màu sắc: Xanh dương

Đặc trưng

- Very high tack properties
- Very high shear resistance on paper substrates
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll - no folding back of tape while attaching top sheet

Ứng dụng

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine Premium đặc biệt thích hợp cho:

- Nối cuộn của các mặt giấy và lớp nền trong ngành cung cấp nguyên vật liệu sản xuất nhả ở tốc độ nối <600m/phút.



51458

EasySplice® LabelLine Premium

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	giấy	• Độ dày	100 µm
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu sắc	xanh dương
• Vật liệu lớp lót (liner)	giấy tráng 2 lớp silicon		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đa	6 %	• Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C	12 months
• Lực kéo căng	30 N/cm		

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51458>