



tesa® 51207

Thông tin Sản phẩm



Băng keo trượt PE-UHMW đặc biệt cho phòng chống tiếng rít và bảo vệ mài mòn

Product Description

tesa® 51207 là băng keo mỏng chống UV, mật độ PE cao có khả năng chịu mài mòn cao với lớp keo tuyệt vời. Sản phẩm cải tiến cho ngành công nghiệp ô tô để bảo vệ các linh kiện, các bộ phận khung viền trang trí, dây điện nhằm chống chịu tác động cơ học và chống tiếng ồn. Tính năng: * Trong suốt và chống UV hỗ trợ các ứng dụng trong khu vực có thể nhìn thấy * Băng keo tự bôi trơn với tính trượt rất tốt làm giảm hao ma sát và ngăn chặn tiếng ồn * Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở lực ép cao

Đặc trưng

- Độ trong suốt và khả năng chống tia cực tím giúp ứng dụng trong khu vực có thể nhìn thấy
- Băng keo tự bôi trơn với đặc tính trượt rất tốt giúp giảm mài mòn và ma sát và ngăn ngừa tiếng ồn
- Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở mức độ căng thẳng cao

Ứng dụng

tesa® 51207 được thiết kế đặc biệt để chống kêu và bảo vệ chống mài mòn nội thất và ngoại thất tại dây chuyền lắp ráp để đảm bảo tính tin cậy: * Bảo vệ bề mặt các linh kiện kim loại sắc nét * Phần trượt của nóc xe, cửa trượt, các thành phần tinh tế * Ngăn tiếng ồn và mòn, ví dụ từ các khung viền * Bảo vệ dây điện trong khu vực ma sát cao * Ứng dụng trong các lĩnh vực có thể nhìn thấy ví dụ vành bảo vệ xe, trục B, vành bánh xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|------------|
| • Lớp nền | PE | • Độ dày | 114 µm |
| • Loại keo | acrylic tinh khiết | • Màu sắc | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| • Lực kéo căng | 53 N/cm | • Chống mài mòn | rất tốt |
|----------------|---------|-----------------|---------|



tesa® 51207

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Chịu UV rất tốt:> 1000h kiểm tra WOM Florida Vật liệu có thể được cung cấp dạng miếng cắt trên cuộn hoặc tấm riêng lẻ cho kích thước cụ thể của khách hàng với tên mã tesa® 54207 Bộ phận tự động hóa và giải pháp ứng dụng của tesa cung cấp thiết bị tự chỉnh và các dụng cụ ứng dụng tự thiết kế để nâng cao năng suất.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51207>