



tesa® 60406

Thông tin Sản phẩm



Hard grade PVC closed cell double sided foam tape 6.4mm thick (black). Ideal for use in the glazing market

Product Description

tesa 60406 là băng keo xốp PVC ô vuông cứng 6,4mm với chất kết dính acrylic trên cả hai mặt. Bọt xốp kín có thể tạo ra một lớp màng ngăn không thấm nước khi nén, trong khi vẫn đủ dẻo để trám các bề mặt không bằng phẳng. Bọt mật độ cao hơn có khả năng chống thấm nước lớn hơn băng keo tesa 602 Series, làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng niêm phong trong thị trường kính.

tesa 604 Series có khả năng chống nấm, oxy hóa, tia cực tím và ozone. Nó cũng tuân thủ các tiêu chuẩn A.A.M.A. ** 810-85 loại 1 và AS 2047.

Lưu ý: Dòng 604 có chất kết dính đàn hồi vĩnh viễn và không thích hợp cho các ứng dụng liên kết hoặc gắn kết. Chất kết dính đàn hồi ngăn chặn sự chảy xệ, ngăn nước đi qua giữa tấm xốp và khung cửa sổ nhôm kính.

Đặc trưng

- tesa 604 Series is resistant to fungi, oxidation, UV and ozone. It also complies with A.A.M.A.**810-85 type 1 and AS 2047 standards.
- The closed cell foam can create a waterproof barrier when compressed, while still being flexible enough to seal uneven surfaces.
- The higher density foam has a greater resistance to water penetration than tesa 602 Series foam tapes, making it the ideal choice for sealing applications in the glazing market.

Ứng dụng

Băng keo xốp tesa 604 là loại keo dán kính chính đã được phê duyệt cho các hệ thống dán kính trong nước và thương mại.

Ý tưởng ứng dụng:

- Con dấu chính giữa kính và khung kim loại trong cửa sổ thương mại và trong nước và tường cửa sổ
- Giảm rung động giữa khung kim loại và lớp phủ trong ngành vận tải

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------|
| • Backing | foam PVC | • Độ dày | 6400 µm |
| • Loại keo | acrylic | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60406>



tesa[®] 60406

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ giãn dài tối đa 160 %
- Chịu nhiệt trong dài hạn 90 °C

Độ bám dính

- kính (sau 14 ngày) 7.8 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60406>