




tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Thông tin Sản phẩm

Băng keo bảo vệ bề mặt trong suốt

Product Description

tesa® 50551 là băng keo bảo vệ trong suốt, giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ các bề mặt nhạy cảm trong quá trình vận chuyển. Độ trong suốt của tesa® 50551 giúp dễ dàng nhận biết chỗ bị thiệt hại. Nhờ đặc tính chống UV tốt, tesa® 50551 có thể duy trì trên bề mặt cho đến khi đến khách hàng cuối cùng.

Lợi ích của người dùng:

- Độ bám dính tốt vào bề mặt sơn và mạ crom
- Liên kết đáng tin cậy trong quá trình vận chuyển
- Tiết kiệm chi phí nhờ giảm việc chỉnh sửa và sửa chữa cuối cùng
- Kháng thời tiết ngoài trời xuất sắc trong hơn 6 tháng
- Phòng ngừa hiệu quả việc chống lại ăn mòn phanh- đặc biệt là sau khi bảo quản ở môi trường hàng hải
- Giảm thiệt hại gây ra bởi cố định vào phương tiện di chuyển trong quá trình vận chuyển đường biển
- Dễ dàng sử dụng. Đảm bảo chi phí sử dụng thấp và quá trình tháo bỏ đơn giản
- Không đánh bóng sau khi phủ lại
- Dễ dàng xử lý. Cả film và keo dính rất thân thiện với môi trường

Đặc trưng

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

Ứng dụng

Bảo vệ vành xe trong quá trình vận chuyển trong ô tô

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Backing | film PE | • Độ dày | 70 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----|
| • Độ giãn dài tối đa | 200 % | • Kháng hóa chất | tốt |
| • Lực kéo căng | 11 N/cm | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 1.2 N/cm |
|--------|----------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50551>