



tesa® Sleeve 51608 PV8



Thông tin Sản phẩm

Băng keo nilon PET dán ống in dành cho ứng dụng linh hoạt cao

Product Description

tesa Sleeve® 51608 PV8 là băng keo nilon PET tráng ở các cạnh với keo cao su cho các ứng dụng theo chiều dọc

Đặc điểm chính:

- Tính linh hoạt cao
- Giảm tiếng ồn
- Dễ dàng và hiệu quả cho ứng dụng theo chiều dọc
- Màu sắc: Đen

Ứng dụng

tesa Sleeve® 51608 PV8 được thiết kế cho khoang hành khách, cung cấp sự linh hoạt lớn.

- Dành cho ứng dụng theo chiều dọc

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--|---------|
| • Giảm ồn (LV312) | Class C | • Khả năng chống mài mòn (5mm mandrel, LV312) | Class A |
| • Khả năng chịu nhiệt tối thiểu | -40 °C | • Khả năng chống mài mòn (10mm mandrel, LV312) | Class A |
| • Khả năng chịu nhiệt tối đa | 105 °C | | |

Độ kết dính trên

- thép 3 N/cm

Thông tin thêm

Độ rộng tiêu chuẩn: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 mm

Độ dài tiêu chuẩn: 50 m

- Hầu hết có thể kết hợp chiều rộng và chiều dài

Cũng có sẵn tùy chỉnh lỗ thủng theo yêu cầu khách hàng

- Chiều dài lỗ tiêu chuẩn: 100-940 mm (đơn vị tăng: 10 mm)
- Kích thước thêm có sẵn theo yêu cầu

Đường kính/tesa Supersleeve® với chiều rộng khuyến nghị

< Ø 18 mm/80 mm

Ø 18 mm – 24 mm/100 mm

Ø 24 mm – 33 mm/130 mm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa® Sleeve 51608 PV8

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Ø 33 mm – 49 mm/180 mm

Ø 49 mm – 72 mm/250 mm

- Đường kính lõi tiêu chuẩn: 76 mm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51608>