




tesa® 61054

Thông tin Sản phẩm



250µm d/s black flexible acrylic foam tape

Product Description

tesa® 61054 is a double-sided black tape consisting of a high shock absorbing black acrylic foam.

Đặc trưng

- Thickness: 250 µm
- Very high shock performance
- Very high thermal and cold shock resistance
- Very high bonding strength for wide temperature range
- Good anti-repulsion properties to prevent lifting
- Waterproofing
- Light blocking

Ứng dụng

- Display or touch panel mounting for electronic devices and infotainment systems
- Compensation of mechanical stress (e.g. gap filling and thermal elongation)
- Mounting of waterproof designs

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| • Backing | acrylic | • Màu sắc | đen |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu lớp lót | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Định lượng của lớp lót | 105 g/m ² |
| • Độ dày | 250 µm | • Độ dày lớp lót | 75 µm |

Loại sản phẩm

- Available thicknesses 200, 250, 300, 400

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 90 °C | • Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 180 °C | • Độ Truyền (380 - 780nm) | < 0.001 % |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61054>



tesa[®] 61054

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• nhôm (ban đầu)	8.5 N/cm	• PC (ban đầu)	14 N/cm
• nhôm (sau 3 ngày)	15.5 N/cm	• PC (sau 3 ngày)	28.7 N/cm
• kính (ban đầu)	17 N/cm	• thép (ban đầu)	16 N/cm
• kính (sau 3 ngày)	18.5 N/cm	• thép (sau 3 ngày)	19 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61054>