




# tesa® 51136 PV0



## Thông tin Sản phẩm

Lớp phủ ngoài và màng bảo vệ bề mặt để bảo vệ các bề mặt khác nhau chủ yếu trong nội thất ô tô

### Product Description

tesa® 51136 PV0 là băng keo polyetylen 105 µm tự dính với chất kết dính acrylic để che phủ các khu vực lớn của các bộ phận nhựa trong quá trình sơn ô tô chuyên nghiệp. Màu sắc của băng keo cung cấp độ tương phản tốt với các bề mặt tối giúp việc định vị dễ dàng và nhanh hơn.

Hơn nữa, tesa® 51136 PV0 là một băng keo bảo vệ bề mặt bên trong cho các bề mặt có cấu trúc đơn giản. Nó là một phiên bản có độ bám dính cao hơn cho các bề mặt gỗ ghè và thâm.

#### Những đặc điểm chính

- Màng phim trong suốt màu xanh
- Độ bám dính tốt và loại bỏ không dấu vết
- Có thể ứng dụng trên nhiều bề mặt như PP, ABS và vải dệt
- Tiết kiệm chi phí
- Không cần thiết bị đặc biệt, đảm bảo các quy trình loại bỏ băng keo và ứng dụng đơn giản, chi phí thấp
- Xử lý dễ dàng. Cả màng và hệ thống kết dính đều thân thiện với môi trường

### Đặc trưng

- Màng phim trong suốt màu xanh
- Độ bám dính tốt và loại bỏ không dấu vết
- Có thể ứng dụng trên nhiều bề mặt như PP, ABS và vải dệt
- Tiết kiệm chi phí
- Không cần thiết bị đặc biệt, đảm bảo các quy trình loại bỏ băng keo và ứng dụng đơn giản, chi phí thấp
- Xử lý dễ dàng. Cả màng và hệ thống kết dính đều thân thiện với môi trường

### Ứng dụng

tesa® 51136 PV0 được sử dụng để che các khu vực lớn của các bộ phận nhựa trong quá trình sơn ô tô chuyên nghiệp và để bảo vệ các bề mặt khác nhau trong nội thất ô tô làm bằng nhựa hoặc dệt chống bụi bẩn và hư hỏng trong quá trình lưu trữ, lắp ráp và vận chuyển.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |         |          |        |
|------------|---------|----------|--------|
| • Backing  | film PE | • Độ dày | 105 µm |
| • Loại keo | acrylic |          |        |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51136>



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0

## Thông tin Sản phẩm

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                      |         |              |         |
|----------------------|---------|--------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 300 %   | • Chống cháy | rất tốt |
| • Lực kéo căng       | 19 N/cm | • Dễ tháo gỡ | có      |

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 2.4 N/cm |
|--------|----------|

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51136>