



tesa® 68616

Thông tin Sản phẩm

Băng keo không dệt trong mờ hai mặt dày 130µm

Product Description

tesa® 68616 là băng keo hai mặt trong mờ bao gồm lớp nền không dệt và keo acrylic cải tiến tesa® 68616 có tính năng đặc biệt:

- Độ kết dính cao trên các loại bề mặt xốp, nhựa và kim loại.
- Chịu nhiệt tốt
- Đặc tính phù hợp cho gia công cắt

Ứng dụng

- Ứng dụng mục đích gắn kết chung
- Dán xốp và nỉ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	không dệt	• Độ dày	130 µm
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu sắc	trong mờ
• Vật liệu lớp lót (liner)	giấy tráng PE	• Độ dày lớp lót	114 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	2 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt
• Lực kéo căng	8 N/cm	• Độ dính ban đầu	rất tốt

Độ kết dính trên

• thép (ban đầu)	7.5 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	10.1 N/cm
------------------	----------	----------------------	-----------

Thông tin thêm

Các loại lớp lót:

PV43 lớp lót giấy bọc PE trắng/logo tesa màu xanh



tesa® 68616

Thôngtin Sảnphẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68616>