tesa® 55576

Thông Tin Sản Phẩm



Băng dính xốp PE hai mặt 1200 µm

Product Description

tesa® 55576 là băng dính xốp PE hai mặt dành cho các ứng dụng gắn kết vật liệu nhẹ. Nó bao gồm lớp nền bằng bọt PE và chất kết dính acrylic cải tiến.

Đặc trưng

tesa® 55576 là băng dính xốp PE hai mặt dành cho các ứng dụng gắn kết vật liệu nhẹ. Nó bao gồm lớp nền bằng bọt PE và chất kết dính acrylic cải tiến.

Ứng dụng

- Gắn các thanh trang trí
- Gắn tài liệu quảng cáo
- Gắn gương
- Gắn tạm thời
- Làm lớp đệm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	foam PE	• Độ dầy	1200 µm
• Loại keo	acrylic	• Màu sắc	trắng
• Vật liệu lớp lót (liner)	PE		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Chịu nhiệt trong dài hạn	60 °C	• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	80 °C

Độ kết dính trên

• nhôm (ban đầu)	6.4 N/cm	• PVC (ban đầu)	3 N/cm
• PE (ban đầu)	1.4 N/cm	• thép (ban đầu)	5.5 N/cm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=55576