



tesa® Professional 53949

băng keo sân

Thông tin Sản phẩm

Băng keo vải cao cấp phủ polyethylene không phản quang

Mô tả sản phẩm

tesa® 53949 là băng keo cao cấp mờ thiết kế đặc biệt dành cho nghệ thuật và ngành công nghiệp giải trí. Lớp nền sợi PET dệt mắt lưới 80 được phủ PE và chất kết dính cao su tự nhiên chịu lực ép nhẹ.

tesa® 53949 là giải pháp lý tưởng cho một loạt các ứng dụng yêu cầu một bề mặt không bị phản xạ

Các tính năng:

- Hấp thụ ánh sáng, không phản xạ
- Độ bám dính tốt, ngay cả trên bề mặt thô
- Chống mài mòn
- Thẩm nước
- mềm dẻo
- Dễ dàng gỡ bỏ

Ứng dụng

- Cho các công việc trên sân khấu/ sau sân khấu trong nhà hát, opera, rạp chiếu phim và hội trường âm nhạc
- Sửa chữa các loại cáp trên thảm, tường vv
- Phủ các bề mặt sáng và bóng
- Sửa chữa các liên kết cáp
- Niêm phong các khớp nối
- Đánh dấu và cố định sàn

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | vải ép PE | • Độ dày | 310 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	14 %	• Khả năng chống nước	tốt
• Lực kéo căng	85 N/cm	• Khả năng chống ẩm	tốt
• Chống mài mòn	tốt	• Khả năng dễ tháo gỡ băng keo sau 14 ngày (85°C, 95% r.h)	tốt, trung bình
• Khả năng chống lão hóa (UV)	tốt	• Khả năng xé băng tay	tốt

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=53949>



tesa® Professional 53949

băng keo sẵn

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=53949>