



# tesa® 4591

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo sợi đan filament cho các ứng dụng chung

### Product Description

tesa® 4591 là băng keo sợi filament hai chiều thông dụng dựa trên các sợi thủy tinh được ép lên film polyester. tesa® 4591 có độ bền chịu lực kéo căng theo chiều dọc rất cao và độ giãn dài tối thiểu rất thấp.

Hệ thống keo cao su tổng hợp đảm bảo dán an toàn cho các loại bề mặt khác nhau, ngay cả các bề mặt năng lượng thấp như PE và PP. Băng keo cũng thể hiện độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt bìa dạng sóng và rần.

tesa® 4591 có khả năng chống rách cao.

### Đặc trưng

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

### Ứng dụng

- Quấn và đóng gói pallet
- Đóng gói thùng carton nặng
- Đảm bảo trong quá trình vận chuyển
- Cố định
- Cố định điểm cuối

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                    |          |        |
|------------|--------------------|----------|--------|
| • Backing  | Sợi thủy tinh/ PET | • Độ dày | 140 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp    |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                |          |
|----------------|----------|
| • Lực kéo căng | 250 N/cm |
|----------------|----------|

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 9.5 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04591>



# tesa<sup>®</sup> 4591

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04591>