



tesa® 4591

Thông tin Sản phẩm



Băng keo sợi đan filament cho các ứng dụng chung

Mô tả sản phẩm

tesa® 4591 là băng keo sợi filament hai chiều thông dụng dựa trên các sợi thủy tinh được ép lên film polyester. tesa® 4591 có độ bền chịu lực kéo căng theo chiều dọc rất cao và độ giãn dài tối đứt rất thấp.

Hệ thống keo cao su tổng hợp đảm bảo dán an toàn cho các loại bề mặt khác nhau, ngay cả các bề mặt năng lượng thấp như PE và PP. Băng keo cũng thể hiện độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt bìa dạng sóng và rấn.

tesa® 4591 có khả năng chống rách cao.

Ứng dụng

- Quấn và đóng gói pallet
- Đóng gói thùng carton nặng
- Đảm bảo trong quá trình vận chuyển
- Cố định
- Cố định điểm cuối

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| • Lớp nền | Sợi thủy tinh/ PET | • Độ dày | 115 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | • Màu sắc | trong suốt |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|----------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 4 % | • Lực kéo căng | 250 N/cm |
|-----------------------|-----|----------------|----------|

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 9.5 N/cm |
|--------|----------|



tesa® 4591

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04591>