




tesa® EasySplice 61152 EasySplice® CoaterLine Premium



Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt, tan được trong nước

Product Description

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium là băng keo nối cuộn hai mặt tích hợp, hòa tan được bao gồm một lớp giấy phẳng và keo acrylic điều chỉnh tan trong nước

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine cao cấp có tính năng đặc biệt.:

- Khả năng chịu nhiệt rất cao
- Độ bám dính cao
- Độ bám dính rất tốt trên giấy phủ và không phủ
- Độ dày mối nối thấp
- Lớp nền có thể in và phủ
- Khả năng hòa tan tốt ở tất cả các độ PH (PH3 -pH9)

Cung cấp các chức năng sau:

- lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng
- Công thức keo với độ dính ban đầu rất cao để cuộn cũ và cuộn mới tiếp xúc tốt
- Hai dải tách rời màu xanh với lớp nền giấy giúp cuộn giấy mới mở dễ dàng hơn mà không gây nguy hiểm cho quá trình phủ và đảm bảo sự liên kết của băng keo với cuộn giấy - keo không dính lại với nhau khi dán lớp phía trên
- Màu: Xanh dương

Ứng dụng

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium đặc biệt thích hợp cho: các ứng dụng nối cuộn trên máy phủ off-line

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| • Lớp nền | giấy trơn phẳng | • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy trắng silicone tan |
| • Loại keo | acrylic cải tiến tan | • Độ dày | được trong nước |
| | được trong dung môi | | 100 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------|
| • Độ giãn dài tối đa | 6 % | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | 12 months |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • Độ dính ban đầu | rất tốt |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh | tốt | | |



tesa® EasySplice 61152 EasySplice® CoaterLine Premium

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61152>