



tesa® 4432

Thông tin Sản phẩm



Băng keo che phủ đặc biệt cho ứng dụng phun cát

Mô tả sản phẩm

tesa® 4432 là băng keo bảo vệ bề mặt đặc biệt với lớp nền giấy kháng, cứng, ổn định và keo mạnh. Nhờ lớp nền giấy có độ bền tốt, tesa® 4432 thích hợp như là một vật liệu khuôn khi phun cát thủy tinh, gương và đá; độ bền bình thường (6 giây./4 bar).

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

0

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 330 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 6 % | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 100 °C |
| • Lực kéo căng | 93 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | tốt |
| • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 120 °C | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 8 N/cm |
|--------|--------|



tesa® 4432

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Độ kết dính cao cho phép cố định sợi trong các nhà máy dệt và cố định sợi trên thẻ mẫu cũng như các ứng dụng khác như gia cố, dây đai và nối.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04432>