



tesa® CaRes 51444 PV11



Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn một mặt tan được trong nước

Product Description

tesa CaRes® 51444 là băng keo nối cuộn một mặt tan được trong nước, với lớp lót bao gồm lớp giấy phẳng và keo acrylic tan trong nước

tesa CaRes® 51444 có tính năng đặc biệt:

- keo phủ kháng canxi đã được cấp bằng sáng chế (CaRes) cho tuổi thọ tối đa của các mối nối cố định trên giấy chứa calcium carbonate (CaCO₃)
- Rất mỏng nhưng lớp nền bền cho phép một tổng độ dày thấp
- Lớp nền in, phủ được dễ dàng cho quá trình sản xuất
- Độ bền kéo trượt rất cao
- Chịu nhiệt rất cao
- Độ bám dính rất tốt trên hầu hết các loại giấy

tesa CaRes® 51444 được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm độc lập cho:

- Khả năng tan theo tiêu chuẩn TAPPI UM-213 trên toàn pH-range (PH3 - pH9)

Ứng dụng

tesa® 51444 đặc biệt thích hợp cho:

- Nối giáp mối vĩnh viễn bằng thủ công
- Sử dụng trong thiết bị nối giáp mối tự động
- Băng keo an toàn

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|
| • Lớp nền | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 50 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến tan | • Màu sắc | xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | được trong dung môi
giấy trắng silicone tan
được trong nước | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|------------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 6 % | • Lực kéo căng (chiều ngang) | 10 N/cm |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh | rất tốt | • Độ dính ban đầu | trung bình |

Thông tin thêm

Các sản phẩm khác cho nối điểm đối đầu:

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51444>



tesa® CaRes 51444 PV11

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

- tesa® 51445 - lớp nền bền hơn cho mức đảm bảo nối tốt hơn
- tesa® 51455 - đường cắt trên lớp lót để dễ dàng ứng dụng nối bằng thủ công
- tesa® 51465 - đường cắt trên lớp lót và dải tách cho đảm bảo cố định bằng keo trong quá trình chuẩn bị nối thủ công
- tesa® 61445 - lớp nền màu đen để dễ phát hiện

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51444>