



# 51036 PV7



## Thông tin Sản phẩm

Băng keo có hai lớp vải ni PET cho bảo vệ chống mài mòn cao và tăng tính linh hoạt

### Product Description

tesa Sleeve® 51036 PV7 là băng keo vải PET phủ ở các cạnh với chất kết dính acrylic cao cấp (Triple A®) cho các ứng dụng theo chiều dọc.

Các tính năng chính:

- Chống mài mòn cao 150°C / 3000h
- Bảo vệ chống mài mòn xuất sắc
- Tính linh hoạt cao
- Áp dụng dễ dàng và theo chiều dọc
- Tối thiểu tiếp xúc với dây điện
- Được thiết kế cho dây đai "đuôi lợn" nhỏ

Màu đen

### Đặc trưng

- Superior abrasion resistance
- High temperature resistance
- High flexibility
- Easy and efficient lengthwise application
- Ideal solution for small "pigtail" harnesses
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant

### Ứng dụng

tesa Sleeve® 51036 PV7 được thiết kế cho khoang hành khách và khoang động cơ, đảm bảo bảo vệ chống mài mòn cao và sự linh hoạt của dây nẹp đường kính nhỏ.

Cho các ứng dụng theo chiều dài



# 51036 PV7

## Thông tin Sản phẩm

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                 |          |             |
|------------|-----------------|----------|-------------|
| • Backing  | Vải PET         | • Độ dày | 485 $\mu$ m |
| • Loại keo | acrylic cao cấp |          |             |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Temperature resistance max. | 150 °C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 5.5 N/cm |
|--------|----------|

### Thông tin thêm

Chiều rộng tiêu chuẩn: 50, 95, 140, 190, 230 mm

Chiều dài tiêu chuẩn: 50 m

Đối với dây “đuôi heo” đường kính nhỏ hơn dưới 10mm

- Tiêu chuẩn đường kính lõi: 76 mm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51036>