



tesa® 64250

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đảm bảo vận chuyển linh hoạt

Product Description

tesa® 64250 là sự kết hợp linh hoạt với độ bền lớp nền polypropylene. Do tính tiện lợi xuất sắc, sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trên các bề mặt "3 chiều".

tesa® 64250 có thể gỡ bỏ mà không để lại keo và không bay màu trên nhiều loại bề mặt khác nhau.

Ứng dụng

Đảm bảo trong vận chuyển các thiết bị thiết bị văn phòng như máy in, máy scan, máy copy cũng như các thiết bị gia dụng.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Lớp nền | MOPP | • Độ dày | 79 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Độ giãn dài tối đứt | 30 % | • Dễ tháo gỡ không có keo bám | có |
| • Lực kéo căng | 100 N/cm | • Không đổi màu | có |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 3 N/cm |
|--------|--------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64250>