



# tesa<sup>®</sup> 4190

## Thông tin Sản phẩm



Băng dính đóng thùng dễ dàng mở không cần dao

### Product Description

tesa<sup>®</sup>4190 là băng keo đóng thùng không cần dùng dao để mở. Băng keo được cấu tạo bởi màng phim PP 28 $\mu$ m và keo cao su tổng hợp. Đặc điểm nổi bật của băng keo là có lớp viền không keo màu đỏ để nhận biết nhằm mục đích bóc băng keo không cần dùng đến dao. Băng keo này có sẵn loại màu trong và có thể in lên được với nhiều kích thước khác nhau. Băng keo phù hợp cho cả ứng dụng thủ công và tự động.

Đặc tính:

- Loại bỏ rủi ro cắt vào hàng hóa có giá trị và việc làm hỏng bao bì bên trong
- Mở đơn giản và an toàn mà không cần dùng dao, làm giảm nguy cơ gây thương tích cho con người
- Chất kết dính tốt bảo vệ hộp đóng an toàn và đáng tin cậy
- Thân thiện với môi trường vì băng dính gói có thể được gỡ bỏ dễ dàng và có thể được tái chế.

### Đặc trưng

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

### Ứng dụng

Có thể dễ dàng thao tác dán thủ công và tự động. Dùng cho các thùng carton có trọng lượng nhẹ và trung bình

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                 |          |            |
|------------|-----------------|----------|------------|
| • Backing  | PP film         | • Độ dày | 45 $\mu$ m |
| • Loại keo | cao su tổng hợp |          |            |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |         |                     |    |
|-----------------------|---------|---------------------|----|
| • Độ giãn dài tới đứt | 145 %   | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Lực kéo căng        | 43 N/cm |                     |    |

### Độ bám dính

- |        |        |
|--------|--------|
| • thép | 5 N/cm |
|--------|--------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04190>



# tesa<sup>®</sup> 4190

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04190>