



tesa® 60213

Thông tin Sản phẩm

Băng keo xấp dẫn điện một mặt màu xám dày 200µm

Product Description

tesa® 60213 là băng keo xấp một mặt tự dẫn điện màu xám. Nó bao gồm lớp nền bằng xấp dẫn điện có tính đàn hồi dẫn điện cao và chất kết dính dẫn điện.

Đặc điểm của tesa® 60213 là:

- Xấp siêu mỏng cho khoảng cách thiết kế mỏng hơn
- Lớp nền xấp có khả năng nén cao với lực khép kín thấp và tính năng phục hồi đáng tin cậy
- Khả năng linh hoạt xuất sắc phù hợp với các biến thể trên bề mặt và dung sai.
- Độ dẫn điện xuất sắc trong phạm vi hoạt động rộng theo hướng XYZ ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm cao
- Độ bám dính cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt
- Khả năng hấp thụ va đập mạnh và chức năng đệm tốt
- Tính ổn định cao của xấp để tránh bị bong tróc của các phần tử

Ứng dụng

- EMI che chắn và các ứng dụng dẫn điện
- Các ứng dụng xả điện

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| • Lớp nền | mút foam dẫn điện | • Màu sắc | xám |
| • Loại keo | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE | • Độ dày lớp lót | 120 µm |
| • Độ dày | 200 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Lực tháo lớp lót | dễ |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.03 Ohm / square inch | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.2 Ohm / square |

Độ kết dính trên

- | | |
|----------------------|----------|
| • thép (sau 14 ngày) | 7.1 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 60213

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60213>