



tesa[®] 60608 PV1



Thông tin Sản phẩm

Băng keo PET ni cao cấp cho các ứng dụng BSR

Product Description

tesa[®] 60608 là băng keo ni PET mỏng, màu đen với độ bám dính và độ linh hoạt cao. Sản phẩm được tối ưu hóa giảm tiếng ồn trong ngành công nghiệp ô tô.

Các tính năng:

- Đặc tính giảm tiếng ồn tốt
- Chống mài mòn
- Trơn tru và linh hoạt
- Độ bám dính cao
- Chống lão hóa tốt
- Không cháy (thử nghiệm như hợp chất với một vật liệu không dễ cháy)

Đặc trưng

- Low VOC
- Good noise damping properties
- High initial tack and peel adhesion on a wide variety of interior surfaces
- Smooth and conformable design following 3D shapes
- Excellent repulsion resistance
- Good aging resistance
- Abrasion resistance
- Self extinguishing (tested as composite with non-inflammable material)

Ứng dụng

- Phòng chống ồn và giảm âm thanh
- Lớp đệm cho các linh kiện
- Giảm ma sát giữa các linh kiện thêm vào
- Nối khoảng trống nhỏ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| • Backing | vải ni PET | • Độ dày | 250 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | • Màu lớp lót | logo nâu/ xanh dương |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60608>



tesa[®] 60608 PV1

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 17 % | • Chống mài mòn | trung bình |
| • Lực kéo căng | 37 N/cm | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |

Độ bám dính

- | | |
|----------------|----------|
| • PE (ban đầu) | 3.3 N/cm |
|----------------|----------|

Thông tin thêm

Đặc tính giảm âm thanh và kháng mài mòn được tính theo LV 312.

tesa[®] 60608 có thể được cung cấp đối theo thông số kỹ thuật của khách hàng với các kích thước khác nhau.

Theo số sản phẩm tesa[®] 54508, băng keo cũng có thể gia công cắt chính xác.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60608>