



tesa® 51575

Thông tin Sản phẩm



Băng keo hai mặt có lớp nền không dệt

Product Description

tesa® 51575 là băng keo hai mặt với lớp nền không dệt được phủ lớp keo acrylic gốc nước cung cấp độ dính ban đầu cao và chịu lực kéo trượt tốt và chịu nhiệt. Công thức kết dính đặc biệt đảm bảo sự liên kết tốt ngay cả trên bề mặt gỗ gòn như carton cứng, carton bìa dạng sóng.

Ứng dụng

Dán đa năng cho các ứng dụng thông dụng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	không dệt	• Độ dày	90 µm
• Loại keo	acrylic gốc nước	• Màu sắc	trong mờ
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Định lượng của lớp lót	82 g/m ²

Độ kết dính trên

• thép (ban đầu)	3.2 N/cm
------------------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51575>