



tesa® 4289

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đóng gói ứng dụng chịu lực nặng

Mô tả sản phẩm

tesa® 4289 là băng keo đóng gói polypropylene kết hợp keo cao su cho ứng dụng chịu lực tải nặng. tesa® 4289 chịu lực căng cao đồng thời có độ giãn dài tới đứt thấp. Sản phẩm chống mài mòn cao

Ứng dụng

Bảo vệ bề mặt kính, quần ống thép nặng, pallet, đánh dấu điểm cuối của máy cán thép nhẹ và các kim loại hoàn thiện.

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	MOPP	• Độ dày	144 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	35 %	• Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt	có
• Lực kéo căng	420 N/cm	• Không đổi màu	có

Độ kết dính trên

• thép	5 N/cm
--------	--------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04289>