



tesa® 62012

Thông tin Sản phẩm

Nhãn thẻ

Product Description

tesa® 62012 là một băng keo hai mặt trong suốt dùng dán các loại thẻ vào giấy với phương thức tự động hoặc thủ công. Mặt mở là lớp keo vĩnh viễn, đảm bảo liên kết an toàn vào giấy. Mặt ngược lại được phủ bởi lớp lót với lớp keo có thể gỡ ra được, tối đa ưu điểm liên kết tạm thời vào tất cả các vật liệu thẻ.

Tesa® 62012 có thể được cắt thành nhiều loại chiều rộng khác nhau cho khách hàng.

Sau quá trình dán thẻ để gửi đi, thẻ có thể được gỡ bỏ một cách dễ dàng mà không để lại keo hay vết bẩn. Vì vậy tesa® 62012 là một giải pháp tối ưu cho công đoạn dán thẻ trên thư của tất cả các loại thẻ (thẻ dán trên thư thông báo để gửi cho chủ thẻ).

Tính năng:

- Dễ dàng tháo gỡ mà không để lại keo hoặc gây hư hại cho thẻ
- Độ tin cậy kết dính cao cho tất cả bề mặt thẻ và vật liệu.
- Độ xử lý đáng tin cậy
- Áp dụng tự động đến 8,000 nhãn/giờ
- Đặc tính và quá trình cắt được giới thiệu bởi các nhà sản xuất máy gửi thư hàng đầu

Đặc trưng

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card materials and surfaces
- High processing reliability
- Up to 8,000 labels/hr can be applied automatically
- Cutting and processing properties recommended by leading mailing machine manufacturers

Ứng dụng

Thư dán thẻ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|----------------------------|------------|
| • Backing | PETP | • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | trong suốt |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Dễ tháo gỡ không có keo bám có
trên bề mặt

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62012>



tesa® 62012

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

- thép (mặt dán vĩnh viễn) 4 N/cm
- thép (mặt dễ tháo gỡ) 0.3 N/cm

Thông tin thêm

PV3: 37mm x 200m, dày: 95µm

PV4: 37mm x 170, dày: 120µm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62012>