



52014 Steel Master



Thông tin Sản phẩm

Băng keo dán bản in photopolymer trong in flexo.

Product Description

tesa Softprint® 52014 STM là băng keo xốp phủ hai lần, được thiết kế đặc biệt để gắn các bản in photopolymer với độ dày 1,14mm (0,045 inch) hoặc 1,70 mm (0,067 inch) trong in nhãn flexo.

Xốp cứng làm cho nó là giải pháp lý tưởng để in đồng màu.

Đặc tính xốp: * Xốp có độ nén cao cùng khả năng phục hồi tốt mang đến chất lượng in tuyệt vời * Đặc tính xốp phục hồi dài cho phép kéo dài và tăng tốc độ in * Dung sai độ dày thấp để quá trình chuẩn bị in nhanh chóng và giảm hao phí Đặc tính keo: * Độ bám dính cao ở bề mặt mở tiếp xúc với trục in để tránh bản in bị dịch chuyển * Độ bám dính cao với bản in để tránh các mép bản in bị bong ra hoặc bản in bị dịch chuyển * Khả năng bám dính không tăng để dễ dàng tái định vị và đặc biệt là dễ dàng tháo bản in và băng keo * Liên kết bên trong keo rất tốt giúp việc tháo ra không để lại keo trên bề mặt Đặc tính bổ sung: * Cấu trúc lớp lót bằng PP ngăn ngừa sự hình thành của các túi khí khi dán bản in * Nhãn màu xanh biểu thị xốp cứng.

Đặc trưng

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Green color marking indicates the hard foam

Ứng dụng

tesa Softprint® 52014 STM là loại băng keo xốp phủ hai lần dày 380µm (15 mil), được thiết kế đặc biệt để gắn các bản in photopolymer với độ dày 1,14 mm (0,045 ") hoặc 1,70 mm (0,067") trong in nhãn flexo.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------|
| • Backing | Mút foam PE được dán với lớp film acrylic cải tiến | • Vật liệu lớp lót (liner) | PP |
| • Loại keo | | • Độ dày | 430 µm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=52014>



52014

Steel Master

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Màu logo: xanh lá cây
- Phân loại độ dày: 380
- Độ cứng: cứng

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=52014>