



tesa® 54236

miếng cắt sẵn

Thông tin Sản phẩm

Băng keo ni cao cấp cho các ứng dụng BSR

Product Description

tesa® 54236 là băng keo ni màu xám, dày 3.6mm có độ kết dính cao. Kết hợp hấp thụ lực rung và đặc tính giảm tiếng ồn tuyệt vời, có thể sử dụng trong môi trường ẩm

Tính năng:

- Đặc tính giảm tiếng ồn tuyệt vời
- Linh hoạt cao
- Có độ kết dính cao
- Hấp thụ độ rung và tiếng ồn BSR tốt
- Chống ẩm
- Chống lão hóa tốt
- Không bắt cháy

Đặc trưng

- Đặc tính giảm tiếng ồn tuyệt vời
- Tính phù hợp
- Sức mạnh kết dính cao
- Độ rung tuyệt vời và khả năng hấp thụ tiếng ồn BSR
- Khả năng chống ẩm
- Chống lão hóa tốt
- Không bắt lửa

Ứng dụng

- Yêu cầu cao nhất cho giảm âm thanh
- Tách rung
- Nối các khoảng trống lớn hơn
- Ứng dụng trong môi trường ẩm ướt
- Khu vực yêu cầu kết dính tốt ví dụ: cong hoặc bề mặt 3D

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|------------|
| • Backing | ni | • Độ dày | 3500 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | xám |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Màu lớp lót | trong suốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54236>



tesa® 54236

miếng cắt sẵn

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 45 % | • Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 77 N/cm | • Định lượng lớp nền (backing) | 600 g/m ² |

Thông tin thêm

Đặc tính giảm âm thanh và kháng mài mòn được tính theo LV 312.

tesa® 54236 có thể được cung cấp đối theo thông số kỹ thuật của khách hàng với các kích thước khác nhau.

Với mã tesa® 60236, vật liệu cũng sẵn cuộn theo yêu cầu khách hàng.

Các lựa chọn vật liệu khác:

tesa® 54211, 1.1mm, Grammage 160g/m²

tesa® 54221, 2.1mm, Grammage 330g/m²

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54236>