



# tesa® 4319

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo bảo vệ bề mặt giấy sần rất bền cho ứng dụng sơn và các ứng dụng đóng gói

### Product Description

tesa® 4319 là băng keo giấy bảo vệ bề mặt có mật độ sần cao, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực đa dạng.

### Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Đặc trưng

- The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
- Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
- The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
- The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
- With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

### Ứng dụng

Nó đặc biệt thích hợp bảo vệ bề mặt khi sơn, niêm phong bên dưới và quấn cũng như để bảo vệ cạnh của cuộn giấy. Sản phẩm cung cấp tính kết dính tốt

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                        |                                                                    |        |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Backing  | Giấy có mật độ nếp cao | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 %   |
| • Loại keo | cao su tự nhiên        | • Độ dày                                                           | 375 µm |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |         |                                |         |
|-----------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 58 %    | • Hand tearability             | rất tốt |
| • Lực kéo căng        | 24 N/cm | • Thích hợp cho bề mặt thô ráp | rất tốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04319>



# tesa® 4319

## Thông tin Sản phẩm

### Độ bám dính

- thép 4.5 N/cm

### Thông tin thêm

Khuyến nghị: Trải dài lớp nền sần đảm bảo xác định đúng cạnh sơn và độ bám dính tốt.

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04319>