



tesa® 4288

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đóng gói nặng tầm trung dùng cho sản phẩm được vận chuyển yêu cầu không để lại keo

Mô tả sản phẩm

tesa® 4288 là băng keo một mặt polypropylene ổn định với lớp keo cao su tự nhiên chịu tải trọng lượng vừa. tesa® 4288 thể hiện tính chịu lực kéo căng cao đồng thời có độ giãn dài tới đứt thấp. Các sản phẩm chịu nhiệt nóng- lạnh nhờ lớp nền đen đặc biệt chống tia UV.

Ứng dụng

Quấn ống đồng, sắt và nhựa; pallet, unitising và đánh dấu cuộn.

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	MOPP	• Độ dày	114 µm
• Loại keo	cao su tổng hợp	• Màu sắc	đen

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	35 %	• Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt	có
• Lực kéo căng	300 N/cm	• Không đổi màu	có

Độ kết dính trên

• thép	6 N/cm
--------	--------



tesa® 4288

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04288>