



tesa® 51217

Thông tin Sản phẩm



Băng keo trượt PE-UHMW dày cho phòng chống tiếng rít và mài mòn

Product Description

tesa® 51217 là băng keo PE có mật độ cao, khả năng chịu mài mòn cao, kháng tia UV tốt với khả năng kết dính tuyệt vời. Sản phẩm được tối ưu hóa cho các ngành công nghiệp ô tô để bảo vệ các linh kiện, các bộ phận viền, khung và dây điện chống lại tác động cơ học kết hợp với phòng chống tiếng ồn.

Tính năng: * Trong suốt và kháng tia UV hỗ trợ các ứng dụng trong các khu vực có thể nhìn thấy * Băng keo tự bôi trơn với tính trượt rất tốt làm giảm hao ma sát và ngăn chặn tiếng ồn * Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở lực ép cao

Đặc trưng

- Khả năng chống tia cực tím hỗ trợ ứng dụng trong khu vực có thể nhìn thấy
- Băng keo tự bôi trơn có đặc tính trượt rất tốt giúp giảm mài mòn và ma sát và chống ồn
- Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở mức độ căng thẳng cao

Ứng dụng

tesa® 51217 được thiết kế đặc biệt để chống kêu và bảo vệ chống mài mòn nội thất và ngoại thất tại dây chuyền lắp ráp để đảm bảo tính tin cậy: * Bảo vệ bề mặt các tấm linh kiện kim loại sắc nét * Phần trượt của nóc xe, cửa trượt, các thành phần tinh tế * Ngăn tiếng ồn và mòn, ví dụ từ các thanh gia cố * Bảo vệ dây điện trong khu vực ma sát cao * Ứng dụng trong các lĩnh vực có thể nhìn thấy ví dụ vành bảo vệ xe, trục B, vành bánh xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| • Lớp nền | PE | • Độ dày | 154 µm |
| • Loại keo | acrylic tinh khiết | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| • Lực kéo căng | 63 N/cm | • Chống mài mòn | rất tốt |
|----------------|---------|-----------------|---------|

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 4.3 N/cm |
|--------|----------|

Thông tin thêm

Chịu UV rất tốt: > 1000h kiểm tra WOM Florida Sản phẩm cũng có sẵn ở màu đen như 51217 PV1. Các vật liệu có thể được cung cấp dạng miếng cắt trên cuộn hoặc tấm riêng lẻ cho kích thước cụ thể của khách hàng với tên mã tesa® 54217 trong

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa® 51217

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

suốt hoặc 54217 PV1 màu đen. Tự động hóa và giải pháp ứng dụng của tesa cung cấp các công cụ tùy chỉnh và ứng dụng tự thiết kế để nâng cao năng suất.

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51217>