




tesa® 75884

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xếp acrylic kháng hóa chất tương thích d/s 200µm

Product Description

tesa® 75884 là băng keo đen hai mặt. Loại băng keo này chứa một loại keo dính hấp thụ lực va chạm và kháng hóa chất cao.

Đặc trưng

- Độ dày: 200µm
- Khả năng chống hóa chất tuyệt vời
- Hiệu suất chống va đập rất cao
- Khả năng thấm ẩm tốt
- Khả năng hàn kín cao cùng khả năng chống thấm nước vượt trội (IPX8)

Ứng dụng

- Sử dụng cho bảng điều khiển cảm ứng, ống kính hoặc các ứng dụng gắn màn hình với yêu cầu cao về khả năng chống hóa chất và va đập
- Gắn bộ phận với yêu cầu cao về khả năng chống hóa chất và chống va đập
- Gắn ở thiết kế viền 3D hoặc siêu mỏng
- Gắn ở thiết kế chống thấm nước

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	không	• Màu sắc	black
• Loại keo	acrylic	• Màu lớp lót	transparent
• Vật liệu lớp lót (liner)	PET	• Định lượng của lớp lót	72 g/m ²
• Độ dày	200 µm	• Độ dày lớp lót	50 µm

Loại sản phẩm

- Độ dày có sẵn 50µm, 100µm, 200µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Khả năng chống lão hóa (UV) very good



tesa® 75884

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

• kính (ban đầu)	7.5 N/cm	• PC (sau 3 ngày)	24 N/cm
• kính (sau 3 ngày)	9 N/cm	• thép (ban đầu)	9 N/cm
• PC (ban đầu)	10.5 N/cm	• thép (sau 3 ngày)	10.5 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75884>