



tesa® 75743

Thông tin Sản phẩm

Băng keo xốp acrylic gia cố màu trắng d/s 200µm

Mô tả sản phẩm

tesa® 75743 là băng keo trắng hai mặt chứa lớp nền PET. Loại băng keo này chứa một loại keo dính có khả năng hấp thụ lực va chạm bằng xốp hoàn toàn mới.

Đặc trưng

- Độ dày: 200µm
- Hiệu suất chống va đập rất cao
- Khả năng chống sốc nhiệt rất cao
- Cường độ kết dính rất cao ngay cả trên các vật liệu có năng lượng bề mặt thấp
- Đặc tính chống lực đẩy tốt để tránh nâng lên
- Khả năng tái hoạt động và cắt theo khuôn tốt
- Chống thấm

Ứng dụng

- Sử dụng cho bảng điều khiển cảm ứng, ống kính hoặc màn hình cũng như các ứng dụng gắn yêu cầu khả năng chống va đập cao
- Gắn màn hình hiển thị
- Gắn các thiết kế viền cong 3D hoặc siêu mỏng
- Gắn ở thiết kế chống thấm nước

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	PETP	• Màu sắc	white
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu lớp lót	trong suốt
• Vật liệu lớp lót (liner)	PET	• Định lượng của lớp lót	72 g/m ²
• Độ dày	200 µm	• Độ dày lớp lót	50 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đa	100 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	good
• Chịu nhiệt trong dài hạn	80 °C	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	good
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	130 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75743>



tesa[®] 75743

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

• kính (ban đầu)	12.5 N/cm	• PE (ban đầu)	7.5 N/cm
• kính (sau 3 ngày)	13 N/cm	• PE (sau 3 ngày)	8.5 N/cm
• PC (ban đầu)	12 N/cm	• thép (ban đầu)	14 N/cm
• PC (sau 3 ngày)	13.5 N/cm	• thép (sau 3 ngày)	15 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75743>