



tesa® 61288

Thông tin Sản phẩm

Băng keo PET kháng hóa chất hiệu suất cao màu đen d/s 250µm

Product Description

tesa® 61288 là băng keo đen hai mặt có lớp nền PET và keo dính kháng hóa chất đặc biệt, hiệu suất cao.

Đặc trưng

- Khả năng kháng hóa chất tuyệt vời đối với một loạt các hóa chất phân cực và không phân cực
- Khả năng chống cắt tuyệt vời
- Hiệu suất chuyển đổi tuyệt vời
- Khả năng chống va đập tuyệt vời
- Độ thấm mỹ tuyệt vời nhờ vào lớp lót PET kép
- Khả năng tương thích với da (ISO 10993-10: 2010; ISO 10993-5:2009)

Ứng dụng

- Gắn kính phủ bảo vệ ví dụ như ở thiết bị đeo hoặc máy tính bảng
- Gắn các bộ phận trong thiết bị điện tử, ví dụ: bàn phím chữ, bàn phím số hoặc tai nghe
- Gắn chân cao su vào loa thông minh

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	PETP	• Loại lớp lót (dễ tháo)	PET
• Loại keo	đặc trưng	• Độ dày của lớp lót dễ tháo	50 µm
• Độ dày	250 µm	• Độ dày của lớp lót khó tháo	50 µm
• Màu sắc	đen	• Loại lớp lót (dễ tháo)	PET

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Chịu nhiệt trong dài hạn	90 °C	• Khả năng chống ẩm	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	180 °C	• Độ dính ban đầu	tốt
• Kháng hóa chất	rất tốt		

Độ kết dính trên

• kính (ban đầu)	13 N/cm	• PC (ban đầu)	14.5 N/cm
• kính (sau 14 ngày)	16.5 N/cm	• PC (sau 14 ngày)	27 N/cm



tesa® 61288

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61288>