




tesa® 50620

Thông tin Sản phẩm



Băng keo PET che chắn chịu nhiệt 200°C với keo silicone

Product Description

tesa® 50620 Băng keo phủ bột cơ bản là một loại băng keo chịu nhiệt cao màu xanh-lục mờ, có lớp nền polyester với keo silicone. tesa® 50620 được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là để che chắn trong quá trình phủ bột và bảo vệ bề mặt.

Đặc trưng

- Tháo gỡ mà không để lại cặn keo cho các ứng dụng che chắn và bảo vệ bề mặt
- Băng keo chịu nhiệt cao có tính năng dễ dàng ứng dụng và dễ dàng tháo gỡ trong một mảnh mà không để lại cặn
- Băng keo cho phép tạo các đường viền màu sắc sắc nét và cung cấp độ bám sơn tốt
- Hệ thống keo silicone của dòng băng dính che chắn này có tác dụng chịu nhiệt, chịu được nhiệt độ lên đến 200°C trong thời gian tối đa 30 phút mỗi lần.

Ứng dụng

- tesa® 50620 thích hợp để che chắn các khu vực cần bảo vệ trong các ứng dụng phủ bột tổng quát
- Băng keo chịu nhiệt cao, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 200°C trong 30 phút
- tesa® 50620 được sử dụng cho các ứng dụng bảo vệ bề mặt hoặc kết dính các vật liệu không phân cực
- Băng keo che chắn có tính năng gỡ bỏ mà không để lại cặn keo.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Lớp nền | PET | • Độ dày | 70 µm |
| • Loại keo | silicon | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tối đa | 110 % | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 200 °C |
| • Lực kéo căng | 75 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | không |
| • cạnh màu sắc nét | có | • Điện áp đánh thủng điện môi | 4000 V |
| • Dễ tháo gỡ | có | • Độ bám của sơn | tốt |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 3.6 N/cm |
|--------|----------|



tesa® 50620

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50620>