



tesa® 4615

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đa năng

Product Description

tesa® 4615 là loại băng dính đa năng dùng cho các ứng dụng thông thường. Nó bao gồm một lớp vải dệt có 27 sợi đan, được phủ lớp màng PE màu. Sản phẩm được tráng keo cao su tổng hợp với công nghệ không dung môi.

Đặc trưng

- Kết dính ngay lập tức với độ bám dính cao trên nhiều loại vật liệu khác nhau
- Dễ dàng bóc ra và có thể xé bằng tay
- Chống thấm nước và bền bỉ

Ứng dụng

Sản phẩm có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng cơ bản như:

- Giữ các lớp bảo vệ, ví dụ như màng film nhựa và giấy
- Cố định và bó buộc dây điện, cáp và các vật dụng lỏng lẻo
- Niêm phong, đánh dấu và che chắn ngay cả trên các bề mặt thô ráp nhẹ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Lớp nền | vải được mạ PE | • Độ dày | 175 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | • Độ dày băng keo | 175 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 14 % | • Khả năng xé bằng tay | tốt |
| • Lực kéo căng | 40 N/cm | • Màng | 27 threads/inch ² |
| • Chống mài mòn | tốt | • Nhiệt độ hoạt lên đến | 60 °C |
| • Khả năng chống nước | tốt | • Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất | 5 °C |
| • Khả năng chống ẩm | tốt | • Độ dính ban đầu | rất tốt |

Độ kết dính trên

- | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| • vào lớp nền | 5 N/cm | • thép | 7 N/cm |
|---------------|--------|--------|--------|



tesa® 4615

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04615>