


tesa® 60687

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo xốp dẫn điện một mặt màu xám 700µm

Product Description

tesa® 60687 là băng keo xốp tự dính dẫn điện một mặt màu xám. Loại băng keo này chứa một lớp nền xốp dẫn điện có độ nén cao và một lớp keo dính dẫn điện.

Đặc trưng

- Có khả năng nén cao với lực rất thấp
- Đặc tính đàn hồi tuyệt vời
- Khả năng tương thích tuyệt vời với các bề mặt có chất liệu và dung sai khác nhau
- Độ dẫn điện tốt trong phạm vi hoạt động rộng theo hướng XYZ ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm cao
- Cường độ kết dính cao ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Đặc tính chịu được va chạm và giảm chấn tuyệt vời

Ứng dụng

- Lắp đầy khoảng cách dẫn điện
- Ứng dụng che chắn EMI và nối đất
- Ứng dụng phóng tĩnh điện

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| • Lớp nền | mút foam dẫn điện | • Màu sắc | xám |
| • Loại keo | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE | • Độ dày lớp lót | 120 µm |
| • Độ dày | 700 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Lực tháo lớp lót | dễ |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.03 Ohm / square inch | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.2 Ohm / square |

Độ kết dính trên

- | | | | |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| • thép (ban đầu) | 6 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 8 N/cm |
|------------------|--------|----------------------|--------|

tesa® 60687

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60687>