


tesa® 60362

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo vải dẫn điện hiệu suất cao hai mặt tesa® 60362 50 µm

Product Description

tesa® 60362 là băng keo vải dẫn điện hiệu suất cao. Loại băng keo này bao gồm một lớp nền bằng vải dẫn điện và lớp phủ keo dẫn điện được thiết kế đặc biệt ở cả hai mặt. Được thiết kế cho các ứng dụng nối đất và che chắn cần độ dẫn điện cao hơn nhưng cũng cần hiệu suất kết dính cao hơn như FPC, PCB, màn hình, ăng-ten và các ứng dụng bộ phận khác.

Đặc trưng

- Độ dẫn điện được cải thiện và ổn định
- Cường độ kết dính rất mạnh với độ bám dính cao
- Độ dẫn điện tuyệt vời theo hướng XYZ ngay cả trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao
- Hiệu suất nối đất tuyệt vời tại khu vực kết dính nhỏ

Ứng dụng

- Ứng dụng EMC
- Ứng dụng bo mạch chính FPC, PCB để nối đất

FPC cho màn hình hiển thị

- Ăng-ten và các bộ phận khác trong thiết bị điện tử

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	sợi dệt dẫn điện	• Màu sắc	xám
• Loại keo	acrylic dẫn điện	• Màu lớp lót	trong suốt
• Vật liệu lớp lót (liner)	film PET	• Độ dày lớp lót	50 µm
• Độ dày	50 µm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu)	0.01 Ohm / square inch	• Điện trở bề mặt hướng x-y	0.1 Ohm / square
• Lực tháo lớp lót	dễ		

tesa® 60362

Thông Tin Sản Phẩm

Độ kết dính trên

• nhôm (ban đầu)	8 N/cm	• PI (ban đầu)	8 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	9 N/cm	• PI (sau 14 ngày)	9 N/cm
• Đẩy ra	8 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	8 N/cm
• vào đồng (sau 14 ngày)	9 N/cm		

Thông tin thêm

- Gỡ lớp không dính cho loại 50µm, gỡ lớp dính cho loại 23µm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60362>