


tesa® 60274

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo có lớp nền được dệt dẫn điện màu đen hai mặt 100µm

Product Description

tesa® 60274 là băng keo dẫn điện hai mặt màu đen. Nó bao gồm lớp nền được dệt dẫn điện và chất kết dính acrylic dẫn điện.

tesa® 60274 với tính năng đặc biệt:

- Màu sắc: màu đen
- Độ dày: 100µm
- Dẫn điện tuyệt vời theo chiều XYZ ngay cả ở nhiệt độ cao và môi trường ẩm
- Mức độ bám dính cao ngay cả ở điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Lớp nền có khả năng chống xé cung cấp độ ổn định kích thước tốt

Ứng dụng

- Ứng dụng EMC, như truyền điện tiếp đất
- Ứng dụng xả tĩnh điện

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| • Lớp nền | sợi dệt dẫn điện | • Màu sắc | đen |
| • Loại keo | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE | • Độ dày lớp lót | 120 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 160 °C | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | thấp |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.05 Ohm / square inch | • Lực tháo lớp lót | dễ |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | trung bình | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.2 Ohm / square |

Độ kết dính trên

- | | | | |
|------------------|--------|----------------------|---------|
| • thép (ban đầu) | 4 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 10 N/cm |
|------------------|--------|----------------------|---------|

tesa® 60274

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60274>