

tesa® 60371

Thông Tin Sản Phẩm

Băng dính không dệt dẫn điện hai mặt màu đen 30µm

Product Description

tesa® 60371 là băng dính dẫn điện hai mặt màu đen. Nó bao gồm một lớp nền không dệt dẫn điện và keo acrylic dẫn điện.

Màu đen

Đặc trưng

- Tăng cường độ dẫn điện theo hướng XYZ
- Độ dẫn điện ổn định và đáng tin cậy cao ngay cả trong điều kiện nhiệt ẩm
- Cường độ liên kết tốt
- Khả năng phù hợp và điều chỉnh tuyệt vời cho các bề mặt không bằng phẳng
- Hiệu suất nối đất tuyệt vời ở khu vực liên kết nhỏ

Ứng dụng

- Ứng dụng EMC
- Bo mạch chính, nối đất FPC
- Anten nối đất
- Ứng dụng xả tĩnh điện

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------|
| • Lớp nền | Sợi không dệt dẫn điện | • Màu sắc | đen |
| • Loại keo | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Độ dày lớp lót | 50 µm |
| • Độ dày | 30 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Lực tháo lớp lót | dễ |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.01 Ohm / square inch | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.1 Ohm / square |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt | | |

Độ kết dính trên

- | | | | |
|------------------|----------|----------------------|----------|
| • thép (ban đầu) | 3.5 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 5.1 N/cm |
|------------------|----------|----------------------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60371>

tesa® 60371

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60371>