

tesa® 66704

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo xốp EPDM một mặt dày 4800µm

Product Description

tesa® 66704 là băng keo một mặt xốp EPDM có cấu trúc các hạt đóng kín, một mặt được phủ keo acrylic.

Đặc điểm:

- Bọt không nhuộm màu, không ăn mòn, không dẫn điện
- Sẽ không làm ô nhiễm nguồn nước
- Tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô
- Tương thích với nhựa
- Không độc hại và chống cháy theo FMVSS 302

Ứng dụng

- Dán các khớp nối
- Dán vỏ tủ điện, tủ công tắc
- Niêm phong ánh sáng bên trong và bên ngoài
- Dán cửa ra vào và cửa sập công nghiệp
- Dán hệ thống kính
- Dán thiết bị điều hòa không khí gắn bên ngoài

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-----------|--------|
| • Lớp nền | foam cao su EPDM | • Độ dày | 4.8 mm |
| • Loại keo | acrylic | • Màu sắc | đen |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 55 % | • Khả năng chống nước | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 13 N/cm | • Độ cứng- mép 00 | 32 STK |
| • Khả năng chịu nhiệt tối thiểu | -40 °C | • Độ dẫn nhiệt hướng z | 0.04 W/mK |
| • Khả năng chịu nhiệt tối đa | 115 °C | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 5.5 N/cm |
|--------|----------|

tesa® 66704

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=66704PV00>