

tesa® 50525 PV1



Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo nhôm linh hoạt dày 30μm có lớp lót

Product Description

tesa® 50525 PV1 là một loại băng keo nhôm linh hoạt, có lớp nền bằng nhôm dày 30μm và keo acrylic.

tesa® 50525 PV1 là một băng keo rất linh hoạt sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp điện gia dụng và cho một loạt các ứng dụng khác.

Tính năng:

- Độ bám dính tốt
- Tính linh hoạt cao
- Chống ẩm
- Chống bay hơi
- Dẫn nhiệt cao
- Chống lão hóa

Ứng dụng

- Bó dây tủ lạnh
- Dùng cho các ứng dụng cách nhiệt thông dụng
- Niêm phong các ống dẫn
- Che phủ, bảo vệ, sửa chữa, bịt kín ... và nhiều hơn nữa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	phôi nhôm	• Màu lớp lót	trắng
• Loại keo	acrylic	• Độ dày băng keo	_NULL μm
• Vật liệu lớp lót (liner)	giấy	• Độ dày lớp lót	65 μm
• Độ dày	60 μm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	5 %	• Khả năng xé bằng tay	có
• Lực kéo căng	23 N/cm	• Nhiệt độ hoạt lên đến	160 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Nhiệt độ hoạt động từ	-40 °C
• Dễ tháo gỡ	không		

tesa® 50525 PV1

Thông Tin Sản Phẩm

Độ kết dính trên

- | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| • vào lớp nền | 4 N/cm | • thép | 5 N/cm |
|---------------|--------|--------|--------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50525>